



101 AKRYL ECO



Miljøtilpasset malerfug / Miljöanpassad målarfog

- NO** M1- og Svanemerket
- Tilfredsstiller emisjonskravene til BREEAM-NOR
 - Raskt overmalbar
 - God heft
 - 10 % elastisk
 - UV-bestendig og fargesikker
 - Gir en glatt og fin overflate

- SE** M1- och Svanenmärkt
- Enligt BREEAM-NOR emissionskrav
 - Snabbt övermålningsbar
 - God vidhäftning
 - 10 % elastisk
 - UV-stabil och färgsäker
 - Ger en slät och fin yta



310 ml

HVIT

VIT

NO 101 AKRYL ECO

Svanegodkjent akrylbasert fugemasse for innendørs tetting av sprekker, hull og skjøter i de fleste materialer, som f.eks. tre, puss, gips, metall, tegl, malte flater, etc. Den er ideell til lydetting, fuging av gipsplater og gir fine overganger på listverk m.m.

Bruksanvisning:

Påføres ren, tørr og avfettet overflate i +5 til +30 °C og glattes med egnet verktøy. Støvtørr og overmalbar etter ca. 20-30 min. Ved fugebredde over 6 mm anbefales det å vente 24 timer før overmaling. Oppbevares frostfritt. Tom patron leveres til gjenvinning.

Se www.101.as for mer produktinformasjon.

Inneholder 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on.
Kan gi en allergisk reaksjon.

SE 101 AKRYL ECO

Svanengodkänd akrylbaserat fogmassa för inomhus tätning av sprickor, hål och skarvar i de flesta material, t.ex. trä, cement, gips, metall, tegel, målade ytor etc. Den är perfekt för ljudisolering, fogning av gipskivor och ger snygga övergångar på och mellan lister etc.

Bruksanvisning:

Appliceras på ren, torr och avfettad yta i +5 till +30 °C och glättas med lämpligt verktyg. Yttorr och övermålningsbar efter ca 20-30 min. För fogbredd över 6 mm rekommenderas att vänta 24 timmar före övermålning. Förvaras frostfritt. Tom patron lämnas till återvinning.

Se www.101.as för mer produktinformation.

Innehåller 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on.
Kan ge upphov till allergisk reaktion.



Kjemiske byggprodukter
3097 0026

Art.nr: T599720.
Relekta AS. NO: Tlf 22 66 04 00
SE: Tlf +46 (0)31-135490
info@101.as • www.101.as

